

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ



	TK1050 / TK1055	TK1058	TK1060	TK1070	TK1080
Напряжение постоянного тока <i>Наилучшая годовая погрешность</i>	20 мВ - 1100 В 300 ppm	+ (10 мВ - 1020 В) - (10 мВ - 10,4 В) 80 ppm	± (10 мВ - 1100 В) 80 ppm	± (1 мВ - 1020 В) 50 ppm	± (1 мВ - 1020 В) 10 ppm
Сила постоянного тока <i>Наилучшая годовая погрешность</i>	2 мкА - 22 А (33 А) 300 ppm	± (10 мкА - 10,2 А) 200 ppm	± (3 мкА - 22 А (33 А)) 120 ppm	± (10 мкА - 20,5 А) 90 ppm	± (10 мкА - 20,5 А) 80 ppm
Сопротивление <i>Наилучшая годовая погрешность</i>	10 Ом - 220 МОм 300 ppm	10 Ом - 220 МОм 300 ppm	1 Ом - 220 МОм 100 ppm	1 Ом - 1100 МОм 80 ppm	1 Ом - 1100 МОм 25 ppm
Сила переменного тока <i>Наилучшая годовая погрешность</i>	200 мкА - 22 А (33 А) 45 Гц - 1100 Гц 300 ppm	10 мкА - 10,4 А 10 Гц - 2000 Гц 500 ppm	30 мкА - 22 А (33 А) 45 Гц - 1500 Гц 300 ppm	29 мкА - 20,5 А 10 Гц - 30 кГц 400 ppm	29 мкА - 20,5 А 10 Гц - 30 кГц 150 ppm
Напряжение переменного тока <i>Наилучшая годовая погрешность</i>	20 мВ - 1100 В 45 Гц - 1100 Гц 300 ppm	10 мВ - 1020 В 10 Гц - 20 кГц 300 ppm	3 мВ - 1100 В 45 Гц - 1500 Гц 300 ppm	1 мВ - 1020 В 10 Гц - 500 кГц 200 ppm	1 мВ - 1020 В 10 Гц - 500 кГц 100 ppm
Мощность постоянного тока	24,2 кВт (36,3 кВт) *	—	24,2 кВт (36,3 кВт)	20,91 кВт	20,91 кВт
Мощность переменного тока	13,2 кВт (19,8 кВт)*	—	13,2 кВт (19,8 кВт)		
Частота импульсов <i>Наилучшая годовая погрешность</i>	1 Гц - 2 МГц 20 ppm	1 Гц - 2 МГц 20 ppm	1 Гц - 2 МГц 20 ppm	1 Гц - 2 МГц 20 ppm	1 Гц - 2 МГц 20 ppm
Измерение слабого сигнала преобразователей (опция)	± (0 - 12) В ± (0 - 24) мА	—	± (0 - 12) В ± (0 - 24) мА	—	—
Токовая катушка (опция)	+	+	+	+	+
Термопары (опция)	—	+	—	—	+
Термосопротивления (опция)	—	—	—	—	+
Ёмкость (опция) <i>Наилучшая годовая погрешность</i>	—	—	—	—	1,1 нФ – 30 мФ 0 Гц - 3 кГц 0,25 %
Блок дистанционной регулировки выходного сигнала для поверки стрелочных приборов (опция)	+	—	+	—	—
AUX (опция)	—	—	—	—	± (0 - 7) В DC 10 мВ - 5 В AC
Размеры (ШхГхВ)	475x400x190 мм	210x365x266 мм	450x505x203 мм	450x505x203 мм	440x470x206 мм
Вес	19,5 кг	9,5 кг	19,5 кг	19,5 кг	24 кг
Интерфейсы передачи данных	RS232	USB/LAN/RS232	RS232	USB/LAN/RS232	USB/LAN/RS232

* - только для модели TK1055